



TANITIM

SUNISO® GS yağlayıcıları, CFC ve HCFC soğutucuları kullanan soğutma ve klima kompresörlerini yağlamak için tasarlanmış birinci sınıf kalitede, yüksek derecede rafine mineral soğutma sıvılarıdır. Suniso GS sıvıları, düşük mum içeriği, düşük akma noktası ve yüksek dielektrik mukavemeti ile bilinir. Suniso GS sıvıları, 50 yılı aşkın süredir, mükemmel kimyasal ve termal kararlılıkla sorunsuz çalışma ve maksimum hizmet ömrü sağlamaya yardımcı olmuştur.

UYGULAMALAR

SUNISO GS yağlayıcıları geleneksel ve doğal soğutucularla şarj edilen ticari soğutma ve iklimlendirme sistemleri için önerilir. Suniso GS sıvıları, buharlaştırıcı sıcaklıklarının -42°C / -44°F kadar olduğu düşük sıcaklık sistemleri için idealdir. Suniso GS sıvıları, CFC soğutucuları (örn. R-11, R-12, R-13, R-113, R-114, R-115) ve HCFC soğutucuları (örn. R-21, R-22, R-123, R-124, R-141b, R-142b, R-502) da kullanım için tasarlanmıştır. Ayrıca amonyak (R-717), izobütan (R-600a) ve propan (R-290) dahil olmak üzere doğal tip soğutucularda kullanım için de uygundur.

ÖZELLİKLER & FAYDALAR



DÜŞÜK MUM İÇERİĞİ & DÜŞÜK AKMA NOKTASI

Sistemi tıkayacak mum birikintileri olmadan mükemmel düşük sıcaklık performansı.



YÜKSEK DİELEKTİRİK GÜCÜ / İYİ ELEKTİRİK YALITIM ÖZELLİKLERİ

Hermetik olarak kapatılmış kompresörler (soğutucu ve yağa maruz kalan elektrik motoru ve sargıları) için uygundur.



MÜKEMMEL KİMYASAL KARARLILIK

Sistemdeki soğutucu veya metal bileşenlerle reaksiyona girmez. Makinenin servis ömrünü uzatır ve bakım maliyetlerini azaltır.



YÜKSEK TERMAL KARARLILIK

Valf yapışması nedeniyle minimum tortu ve arıza ile kompresörün daha temiz çalışması.

Tipik Performans Verileri

Özellik	ASTM Metot	3GS	4GS	5GS
Yoğunluk @ 15°C, kg / L	D4052	0.910	0.916	0.920
Viskosite @ 40°C, cSt	D445	30	55	100
Viskosite @ 100°C, cSt	D445	4.4	5.9	8.4
Parlama Noktası, °C / °F	D92	178 / 352	184 / 364	213 / 415
Akma Noktası, °C / °F	D97	-48 / -54	-42 / -44	-33 / -27
Floc Point, °C / °F	ASHRAE 86	-58 / -72	-54 / -66	-45 / -49
Dielektrik Gücü kV	D877	37	40	38

Yukarıda belirtilen değerler normal üretime özgüdür. Bir spesifikasyon oluşturmazlar.



Committed to the disciplined operation of our business.

CERTIFIED

ISO 9001: 2015

ISO 14001: 2015

IAFT 16949: 2016



SUNISO™

Daha fazla bilgi için : sunisolubricants.com

Petro-Canada Lubricants Inc.

2310 Lakeshore Road West, Mississauga, ON, Canada L5J 1K2

petrocanadalubricants.com

Petro-Canada Lubricants is an HF Sinclair Brand.

Trademarks are owned or used under license.

IM-8233UK (2024.07)